BENDIX HYDRAULIC OIL SERİSİ

Üstün Performans Hidrolik Sistem Yağları

Tanım

Üstün aşınmayı önleme, kolay filtrasyon, uzun yağ değişim aralıkları, sudan kolay ayrılabilme, güçlü pas, korozyon ve köpük önleme özelliklerine sahip hidrolik sistem yağlarıdır. Ayrıca presler, hareketli makine ekipmanları, takım tezgahları, pistonlu pompalar, vidalı hava kompresörleri ve endüstriyel iş makineleri gibi tüm hidrolik uygulamalarda etkili yağlama sağlar.

BENDIX HYDROLIC OIL ISO VG 32									
ISO VG		***22***	***32***	***37***	***46***	***68***	***100***	***150***	***220***
Yoğunluk/Density15°C, kg/mL	ASTM D 4052	0.872	0.877	0.874	0.884	0.887	0.895	0.899	0.900
K.Viskozite/K.Viscosity 40°C, mm²/s	ASTM D 445	22	32	37	46	68	100	150	220
K.Viskozite/K.Viscosity 100°C, mm²/s	ASTM D 445	4.5	5.4	5.7	6.4	8.5	10.9	14.7	18.9
Viskozite İndeksi/Viscosity Index	ASTM D 2270	103	100	99	98	97	97	96	96
Parlama Noktası/Flash Point, °C	ASTM D 92	202	216	222	228	236	238	250	252
Akma Noktası/Dropping Point,°C	ASTM D 97	-27	-27	-24	-24	-24	-21	-12	-12