

BENDIX SEMI SYNTHETIC 10W-30

Yarı Sentetik Yüksek Performans Dizel Motor Yağı

Tanım

BENDIX 10w30 sentetik teknoloji ile üretilmiş dizel motor yağıdır.

Turbo ve süper şarjlılar dahil, bütün otobüs, kamyon, binek aracı ve iş makinaları gibi ağır yük ve zorlu koşullar altında çalışan motorlarda kullanılır. Aracın yağ değişim periyotlarını uzatır ve daha az masraf ile daha yüksek verim elde edilmesini sağlar. Gelişmiş katkıları sayesinde tortu oluşumunu minimum seviyede kalmasını sağlayarak motorun ömrünü uzatır

Performansı

SAE 10W-30
API CI-4

Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği

BENDIX 10W-30		
Yoğunluk/Density, 15°C kg/L	ASTM D 4052	0.879
K.Viskozite/K.Viscosity 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	75.1
K.Viskozite,K.Viscosity 100°C, mm ² /s	ASTM D 445	11.45
Viskozite İndeksi/Viscosity Index	ASTM D 2270	147
Parlama Noktası/Flash Point, °C	ASTM D 92	226
Akma Noktası/Pour Point°C	ASTM D 97	-33