

BENDIX SEMI SYNTHETIC 15W-40

Üstün Performans Yarı Sentetik Dizel Motor Yağı

Tanım

Kamyon, tır, otobüs gibi her türlü dizel ve benzinli araçlar dahil madencilik, inşaat ve tarım sektörü gibi çok çeşitli ağır hizmet uygulamaları için hazırlanıp, mükemmel yağlama ve koruyuculuk sağlayan extra yüksek performanslı dizel motor yağıdır. Sıcaklık değişimlerinden dolayı özelliğini kaybetmez, akıcılığını muhafaza eder. Maksimum motor temizliği için etkili deterjan görevi yapan, pas ve aşınmayı önleyici katıklar içerir.

Performansı

SAE 15W-40
API CH-4/SJ

Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği

BENDIX SEMI SYNTHETIC 15W-40		
SAE 15W-40		
Yoğunluk/Density 15°C, kg/L	ASTM D 4052	0.887
K.Viskozite/K.Viscosity 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	123
K.Viskozite/K.Viscosity 100°C, mm ² /s	ASTM D 445	16
Viskozite İndeksi/Viscosity Index	ASTM D 2270	138
Parlama Noktası/Flash Point °C	ASTM D 92	235
Akma Noktası/Pour Point °C	ASTM D 97	-27