

**BENDIX
DEEPHOLE DRILLING OIL
(DERİN DELİK DELME METAL İŞLEM YAĞI)**

Tanım

derin delik açma işlemleri için geliştirilen sülfürize edilmiş, katık kullanılarak güçlendirilmiş saf metal işlem yağıdır.

derin delik delme ve kılavuz çekme işlemlerinde tercih edilir.
Aktif sülfür içerdği için bakırlı alaşımların işlenmesinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Alaşımlı her türlü metal ve paslanmaz çeliğin işlenmesinde kullanılabilir.
Açılan delikte çiziklere neden olabilecek, kılavuz yastıklar üzerinde kenar oluşumunu önler.
Küçük çaplı delme işlemleri sırasında, yüksek basıncın yol açtığı köpüklenmeyi azaltır.

Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği

BENDIX DEEPHOLE DRILLING OIL (DERİN DELİK DELME METAL İŞLEM YAĞI)			
Renk	-	Açık Kahverengi	
Yoğunluk, 20°C, kg/L	ASTM D 4052	0.820	
K.Viskozite, 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	9.7	
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	140	

 Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.