

**BENDIX
HONING OIL
(HONLAMA YAĞI-10)**

Tanım

özel rafine edilmiş mineral yağlar ile EP aşırı basınç katıkları kullanılarak hazırlanmış honlama yağıdır.

Yağlama ve soğutma özelliği sayesinde her tür honlama işlemlerinde, araç silindir blokları veya hidroliklerde valf gövdelerinin üretiminde kullanılan dökme demirin honlanmasında kullanımı özellikle tavsiye edilir.

Yüksek kalite ve hassasiyet istenen taşlama ve takım bileme işlemlerinde başarıyla kullanılır.
Serbest klorin ihtiva etmemektedir.
Çalışma esnasında çıkardığı koku rahatsız etmez, yüksek sıcaklıklarda dahi bozulmadan çalışmaya devam eder.

Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği

BENDIX HONING OIL (HONLAMA YAĞI)			
Renk	-	Açık Sarı	
Yoğunluk, 20°C, kg/L	ASTM D 4052	0.855	
K.Viskozite, 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	10	
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	130	

 Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.