

Bendix Marine Yağları

Deniz Dizel Motor Yağları

Tanım

Parafinik baz yağ esaslı, deniz dizel motor yağlarıdır.

Orta ve yüksek devirli deniz dizel motorlarında yağlayıcı olarak kullanılır.
Pas ve korozyon oluşumunu engelleyip servis ömrünü uzatır.

Yüksek oksidasyon direnci ve termal stabilitesi ile motoru korur, segman ve piston aşınmalarını engeller.

Performansı

API CD, CF

Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği

Bendix Marine Yağları						
	Yoğunluk @15°C, kg/L	K.Viskozite, @40°C, mm ² /s	K.Viskozite, @100°C, mm ² /s	Viskozite İndeksi	Toplam Baz Sayısı, TBN, mgKOH/g	Parlama Noktası, °C
	ASTM D 4052	ASTM D 445	ASTM D 445	ASTM D 2270	ASTM D 2896	ASTM D 92
1000 SAE 30	0.896	88.4	11.5	95	16	218
1000 SAE 40	0.900	196.6	14.8	95	16	226
1000 SAE 50	0.962	458.4	19.6	95	16	238
2000 SAE 30	0.904	102.2	11.2	99	20	224
2000 SAE 40	0.906	146.6	15.0	102	20	236
3000 SAE 30	0.912	104.6	11.8	102	30	224
3000 SAE 40	0.918	146.2	14.9	100	30	230

 Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.